
1805

Male stud connector BSP-Metric

SDS



Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	kg/unit
1805-02-10	6	1/4"	G 1/8	M 10x1	22.5	8	8	14	0.013
1805-04-10	8	5/16"	G 1/4	M 10x1	27	11	8	19	0.031
1805-04-12	8	5/16"	G 1/4	M 12x1,5	31	11	10	19	0.033
1805-04-14	8	5/16"	G 1/4	M 14x1,5	31	11	12	19	0.03
1805-04-16	8	5/16"	G 1/4	M 16x1,5	31	11	11	22	0.039
1805-04-18	8	5/16"	G 1/4	M 18x1,5	34	11	12	24	0.049
1805-04-22	8	5/16"	G 1/4	M 22x1,5	36	11	14	27	0.061
1805-06-12	10	3/8"	G 3/8	M 12x1,5	33.5	12	12	22	0.043
1805-06-14	10	3/8"	G 3/8	M 14x1,5	31.5	12	10	22	0.044
1805-06-16	10	3/8"	G 3/8	M 16x1,5	32.5	12	11	22	0.046
1805-06-18	10	3/8"	G 3/8	M 18x1,5	34.5	12	11	24	0.055
1805-06-20	10	3/8"	G 3/8	M 20x1,5	36.5	12	14	27	0.061
1805-06-22	10	3/8"	G 3/8	M 22x1,5	36.5	12	12	27	0.068
1805-08-14	12	1/2"	G 1/2	M 14x1,5	37	14	12	27	0.058
1805-08-16	12	1/2"	G 1/2	M 16x1,5	37	14	12	27	0.06
1805-08-18	12	1/2"	G 1/2	M 18x1,5	37	14	12	27	0.066
1805-08-20	12	1/2"	G 1/2	M 20x1,5	39	14	14	27	0.069
1805-08-22	12	1/2"	G 1/2	M 22x1,5	39	14	14	27	0.07
1805-12-18	20	3/4"	G 3/4	M 18x1,5	39	16	11	32	0.111
1805-12-20	20	3/4"	G 3/4	M 20x1,5	41	16	14	32	0.115
1805-12-22	20	3/4"	G 3/4	M 22x1,5	41	16	12	32	0.119
1805-12-26	20	3/4"	G 3/4	M 26x1,5	43	16	12	32	0.124
1805-12-30	20	3/4"	G 3/4	M 30x1,5	44	16	14	36	0.166
1805-16-22	25	1"	G 1	M 22x1,5	42	19	12	41	0.165
1805-16-26	25	1"	G 1	M 26x1,5	46	19	16	41	0.204
1805-16-38	25	1"	G 1	M 38 x1,5	46	19	14	46	0.243