
2000



Male-Female connector (ISO 8434-6)

S

Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight
	mm	inch	F	F1	L	L2	CH1	kg/unit
2000-02-26	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	26	8	14	0.0188
2000-04-33	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	11	19	0.041
2000-04-42	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	42	11	19	0.06
2000-04-55	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	55	11	19	0.077
2000-06-35	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	35	12	22	0.0521
2000-06-42	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	42	12	22	0.0782
2000-06-54	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	54	12	22	0.0863
2000-06-65	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	65	12	22	0.1134
2000-08-35	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	35	14	27	0.0731
2000-08-45	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	45	14	27	0.1025
2000-08-60	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	60	14	27	0.1414
2000-08-80	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	80	14	27	0.197
2000-12-48	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	48	16	32	0.137
2000-12-64	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	64	16	32	0.189
2000-12-75	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	75	16	32	0.25
2000-16-50	25	1"	G 1	G 1	50	19	41	0.219
2000-16-90	25	1"	G 1	G 1	90	19	41	0.565
2000-20-62	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	62	20	50	0.4075