
# 4500





## Swivel 90° Elbow (ISO 8434-6)

## SWE

| Product number | Ø tube | | Thread | | Dimension | | | | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | F | F1 | L | L1 | CH1 | CH3 | kg/unit |
| 4500-02 | 6 | 1/4" | G 1/8 | G 1/8 | 20 | 22 | 12 | 14 | 0.026 |
| 4500-04 | 8 | 5/16" | G 1/4 | G 1/4 | 25 | 27 | 14 | 19 | 0.062 |
| 4500-06 | 10 | 3/8" | G 3/8 | G 3/8 | 30 | 32 | 19 | 22 | 0.104 |
| 4500-08 | 12 | 1/2" | G 1/2 | G 1/2 | 36 | 34 | 22 | 27 | 0.159 |
| 4500-10 | 16 | 5/8" | G 5/8 | G 5/8 | 36 | 36 | 22 | 30 | 0.158 |
| 4500-12 | 20 | 3/4" | G 3/4 | G 3/4 | 40 | 42 | 27 | 32 | 0.226 |
| 4500-16 | 25 | 1" | G 1 | G 1 | 43 | 46 | 33 | 41 | 0.377 |
| 4500-20 | 32 | 1.1/4" | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 49 | 52 | 41 | 50 | 0.65 |
| 4500-24 | 38 | 1.1/2" | G 1 1/2 | G 1 1/2 | 60 | 59 | 50 | 55 | 0.999 |

# 4510




## Swivel 45° Elbow (ISO 8434-6)

## SWE45

| Product number | Ø tube | | Thread | | Dimension | | | | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | F | F1 | L | L1 | CH1 | CH3 | kg/unit |
| 4510-02 | 6 | 1/4" | G 1/8 | G 1/8 | 19 | 20 | 12 | 14 | 0.026 |
| 4510-04 | 8 | 5/16" | G 1/4 | G 1/4 | 23.5 | 21.5 | 14 | 19 | 0.062 |
| 4510-06 | 10 | 3/8" | G 3/8 | G 3/8 | 26 | 26 | 19 | 22 | 0.104 |
| 4510-08 | 12 | 1/2" | G 1/2 | G 1/2 | 32 | 29 | 22 | 27 | 0.159 |
| 4510-12 | 20 | 3/4" | G 3/4 | G 3/4 | 33 | 32 | 27 | 32 | 0.226 |
| 4510-16 | 25 | 1" | G 1 | G 1 | 37 | 37.5 | 33 | 41 | 0.377 |
| 4510-20 | 32 | 1.1/4" | G 1.1/4 | G 1.1/4 | 37 | 39 | 41 | 50 | 0,411 |
| 4510-24 | 38 | 1.1/2" | G 1.1/2 | G 1.1/2 | 47 | 46 | 50 | 55 | 0,649 |