
4630

45° Male stud elbows BSP-BSPT

SDE45




Product number	Ø tube		Thread		Dimension			Weight
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	kg/unit
4630-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	18.5	20	12	0.015
4630-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	23	21.5	14	0.042
4630-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	26	26	19	0.093
4630-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	31	29	22	0.142
4630-12	20	3/4"	G 3/4	R3/4 K	33.5	33	27	0.231
4630-16	25	1"	G 1	R 1 K	39	37.5	33	0.372

4600

Girevole a 90° F BSP-M BSPT

SWE



Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH3	kg/unit
4600-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	19.5	20	12	14	0.017
4600-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	27.5	25	14	19	0.046
4600-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	31	30	19	22	0.09
4600-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	36	34	22	27	0.139
4600-12	20	3/4"	G 3/4	R3/4 K	40.5	40	27	32	0.232
4600-16	25	1"	G 1	R 1 K	50	43	33	41	0.261
4600-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	R 1 1/4 K	60.5	49	41	50	0.484
4600-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	R 1 1/2 K	67	60	50	55	0.831