

KARTA - *CARD*	PRODUKT - *PRODUCT*	SCHEMAT - *SCHEMA*	**VUBA**
G70/0		 Z otworem na tarczy With hole on the disk	**ZAWÓR PRZECIW PĘKNIĘCIU PRZEWODU** ***HOSE BURST VALVE***

ZASTOSOWANIE
Zawór jest stosowany do automatycznego blokowania nagłego wzrostu przepływu.
INSTALACJA
Umieścić zawór w odpowiednim otworze upewniając się, że port A podłączony jest do linii powrotnej, a port B do odbiornika.
DZIAŁANIE
Przepływ jest wolny w obu kierunkach w normalnych warunkach pracy. W przypadku nagłego wzrostu w przepływie z B do A zawór natychmiast zatrzymuje dopływ. Na tarczy może być nieduża kalibrowana kryza, tak aby po zamknięciu zaworu pozwalała na minimalny przepływ. Do ustawienia kontrolowanego przepływu należy zwiększyć lub obniżyć wymiar „S".
OPCJE
Gwinty metryczne – Korpus: Męski/Żeński lub Żeński/Żeński (zobacz kartę Z10/0) – Specjalna regulacja na życzenie – Specjalny przyrząd do montażu – Kalibrowany otwór.
CHARAKTERYSTYKA
Ocynkowany stalowy korpus - Niewielki wyciek.

APPLICATION
The valve is used to automatically stop a sudden flow increase.
INSTALLATION
Fit the valve in the suitable cavity making sure that A port is connected to the return line and B port to the actuator.
OPERATION
The flow is free in both directions under normal working conditions. In case of a sudden increase in flow from B to A, the valve immediately stops the flow. A little calibrated orifice can be made on the disk so that after the valve has closed, the orifice will determine the descent flow. To set the flow to be controlled increase or decrease the S dimension.
OPTIONAL
Metric threads - Male/Female or Female/Female body (see Z10/0 card) - Special adjustment on request - Special tool for mounting - Calibrated Hole
FEATURES
Zinc plated steel body - Low leakage.

PARAMETRY – *HYDRAULIC FEATURES*

Wymiary *Dimension*	01	015	02	02SAE	03	04	05
Ciśnienie max *Max pressure (bar)*	350	350	350	350	350	350	350
Przepływ max *Max Flow (l/min)*	29	29	45	45	67	169	223
Przepływ nastawiony *Std Flow rate (l/min)*	18.5	22.6	35.5	34.5	60	149	190
Szerokość szczeliny *Std setting S*	1	1	1.5	1.5	1.8	2.2	2.6



Uwaga:
Zalecane nastawienie „S" musi odpowiadać od 1,5-2 krotności maksymalnego przepływu przy opadaniu.
W= opcjonalny kalibrowany otwór

Note:
the setting of "S" is recommended to be 1.5-2 times the maximum descent flow.
W = optional calibration hole

WYMIARY ZEWNĘTRZNE ORAZ WAGI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Wymiary *Dimension*	A	B	C	D	E gas	E sae	CH1	CH2	Waga *Weight (kg)*
01	19	1	7	5	1/4	-	5.5	2.5	0.010
015	19	1	7	5	-	9/16-18	5.5	2.5	0.010
02	23	1.5	9.5	5	3/8	3/4-16	5.5	2.5	0.015
03	29	1.5	11.5	6	1/2	7/8-14	7	3	0.025
04	34	2.5	15.5	6	3/4	1 1/16-12	7	3	0.045
05	40	1.5	18.5	8.5	1	1 5/16-12	8	4	0.098

KOD ZAMÓWIENIA - *ORDERING CODE*

VUBA | | | | |

Wymiary - *Dimension*

Typ-*Type*	GAS	SAE
01	1/4	-
015	-	9/16-18
02	3/8	3/4-16
03	1/2	7/8-14
04	3/4	1 1/16-12
05	1	1 5/16-12

Korpusy zaworu *Line Fittings*

	Bez korpusu *Cartridge only*
MF	Męski-Żeński *Male-Female*
FF	Żeński-Żeński *Female-Female*

Typ *Type*

	Bez otworu *Without Hole*
C/F	Z otworem / with hole *W = określić / specify*

Typ przyłącza *Port type*

	GAS
S	SAE

PRZYKŁAD KODU ZAMÓWIENIA - *ORDERING CODE EXAMPLE*

VUBA 015 S	VUBA - Wymiary 015 - Typ przyłącza 9/16-18 SAE - Bez korpusu - Bez otworu / *VUBA - 015 Dimension - 9/16-12 SAE Port thread - Cartridge only - Without hole*
VUBA 02 CF(0.8)	VUBA - Wymiary 02 z otworem 0.8 mm - Typ przyłącza 3/8 GAS - Bez korpusu / *VUBA - 015 Dimension with hole mm 0.8 - 3/8 GAS Port thread - Cartridge only*