


Raccordo femmina girevole connessione cono 24° tipo DKOL


Swivel female fitting 24° cone connection type DKOL



Tubo / *Hose*	Ø	G	L	Ch	D	Codice/*Ref.*
RD2	6*	M12x1.5	31.6	14	2.0	35R00000
	8*	M14x1.5	31.6	17	2.0	35R20000
	10*	M16x1.5	31.5	19	2.0	35R50000
	12	M18x1.5	36	22	2.0	35R60000
RD3	6	M12x1.5	37	14	3.0	35R00003
	8	M14x1.5	35	17	3.0	35R20003
	10	M16x1.5	36.5	19	3.0	35R50003
RD4	6*	M12x1.5	37	14	4.0	35R00004
	8	M14x1.5	36	17	4.0	35R20004
	10	M16x1.5	38.5	19	4.0	35R50004
	12	M18x1.5	40	22	4.0	35R60004

*** Disponibili in acciaio inossidabile/ *Available in Stainless steel***


45°



Tubo / *Hose*	Ø	G	H	L	Ch	D	Codice/*Ref.*
RD2	6	M12x1.5	15	47.5	14	2.0	35R00040
	8	M14x1.5	16	52	17	2.0	35R20040
	10	M16x1.5	19	56	19	2.0	35R50040
RD3	6	M12x1.5	15	51.5	14	3.0	35R00043
	8	M14x1.5	19	56	17	3.0	35R20043
	10	M16x1.5	19	61	19	3.0	35R50043
RD4	6*	M12x1.5	15	51.5	14	4.0	35R00044
	8	M14x1.5	19	56	17	4.0	35R20044
	10	M16x1.5	19	61	19	4.0	35R50044
	12	M18x1.5	20	62	22	4.0	35R60044

*** Disponibili in acciaio inossidabile/ *Available in Stainless steel***

90°



Tubo / *Hose*	Ø	G	H	L	Ch	D	Codice/*Ref.*
RD2	6	M12x1.5	25	35.5	14	2.0	35R00090
	8	M14x1.5	36	40.5	17	2.0	35R20090
	10	M16x1.5	36	41.5	19	2.0	35R50090
RD3	6	M12x1.5	25	39.5	14	3.0	35R00093
	8	M14x1.5	36	40.5	17	3.0	35R20093
	10	M16x1.5	36	46.5	19	3.0	35R50093
RD4	6*	M12x1.5	25	39.5	14	4.0	35R00094
	8	M14x1.5	36	45.5	17	4.0	35R20094
	10	M16x1.5	36	46.5	19	4.0	35R50094
	12	M18x1.5	38	48.5	22	4.0	35R60094

*** Disponibili in acciaio inossidabile/ *Available in Stainless steel***