
































# CONFIGURAZIONI DISPONIBILI / AVALAIBLE ATIONS

| COD | CIRCUITO<br>*SPOOL TYPE* | BM10 | BM20<br>BF20<br>BC20<br>BM25<br>BM35 | BM30<br>BM40<br>BF40<br>BC40<br>BM45<br>BM50<br>BC50 | BM70<br>BC70<br>BF70<br>BM100 | BM150<br>BC150<br>BM180 | BC35 | BC60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| B |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| C |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| D |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| E |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| F |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| K |  | ● | ● | ● | | | | |
| L |  | | | ● | ● | | | |
| M |  | ● | ● | ● | | | | |
| R |  | ● | | ● | ● | | | |
| Y |  | | ● | ● | | | | |
| Z |  | ● | | ● | ● | | | |
| AE |  | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| BE |  | | ● | ● | ● | | | ● |
| DE |  | | ● | ● | ● | | ● | ● |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |  | 12 VOLT DC | | | ● | ● | | ● | ● |
| 24 |  | 24 VOLT DC | | ● | ● | ● | | ● | ● |

| COD | VALVOLA MAX<br>*RELIEF VALVE* | CAMPO DI TARATURA<br>*CALIBRATION FIELD*<br>bar (psi) | TARATURA STANDARD<br>*STANDARD CALIBRATION*<br>bar (psi) | BM10 | BM20<br>BF20<br>BC20<br>BM25 | BM30<br>BM40<br>BF40<br>BC40<br>BM45<br>BC50 | BM70<br>BF70<br>BC70 | BM150<br>BC150 | BC35 | BC60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X |  | 10 - 90<br>(145 - 1305) | 70<br>(1015) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| U |  | 90 - 250<br>(1305 - 3626) | 140<br>(2030) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| K |  | 150 - 300<br>(2175 - 4351) | 200<br>(2900) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Taratura standard effettuata con pompa 5 lt/min.
*Standard calibration made with a 5 lt/min. pump*

| COD | POSIZIONATORE<br>*SPOOL CONTROL* | BM10 | BM20<br>BF20<br>BC20<br>BM25<br>BM35 | BM30<br>BM40<br>BF40<br>BC40<br>BM45<br>BM50<br>BC50 | BM70<br>BC70<br>BF70<br>BM100 | BM150<br>BC150<br>BM180 | BC35 | BC60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 2 |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 3 |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 4 |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 5 |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 6 |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 7 |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 8 |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 9 |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 10 |  | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 11 |  | ● | ● | ● | | | | |
| 12 |  | | | ● | ● | | | |
| 13 |  | | ● | ● | | | | |
| 14 |  | | | ● | ● | | | |
| 16 |  | ● | ● | ● | | | | |
| 1E |  | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 1EA |  | | ● | ● | ● | | | |
| 1EB |  | | ● | ● | ● | | | |