
7600_M



90° Adjustable Metric stud elbow with O-ring and retaining ring


SDAE

Product number	Ø tube	Type	W.P.	Thread	Dimension							Dimensions	Weight
	d1 mm	L/S	bar	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	kg/unit
7600-06LM-1NI	6	L	315	M10x1	14.8	27	12	23	6	12	14	14	0,040
7600-08LM-1NI	8	L	315	M12x1,5	17.8	29	14	25.5	7.5	14	17	17	0,061
7600-10LM-1NI	10	L	315	M14x1,5	19.8	30	15	26	8	14	19	19	0,065
7600-12LM-1NI	12	L	250	M16x1,5	21.8	32	17	30	8	17	22	22	0,096
7600-15LM-1NI	15	L	250	M18x1,5	23.8	36	21	31.5	9.5	19	24	27	0,125
7600-18LM-1NI	18	L	250	M22x1,5	27.8	40	23.5	33.5	9.5	24	27	32	0,160
7600-22LM-1NI	22	L	160	M27x2	32.8	44	27.5	40	12	27	32	36	0,279
7600-28LM-1NI	28	L	160	M33x2	39.8	47	30.5	44	12	36	41	41	0,359
7600-35LM-1NI	35	L	160	M42x2	49.8	56	34.5	48	12	41	50	50	0,659
7600-42LM-1NI	42	L	160	M48x2	55.8	63	40	55	12	50	55	60	1,064
7600-06SM-1NI	6	S	315	M12x1,5	17.8	31	16	25.5	7.5	14	17	17	0,069
7600-08SM-1NI	8	S	315	M14x1,5	19.8	32	17	26	8	14	19	19	0,075
7600-10SM-1NI	10	S	315	M16x1,5	21.8	34	17.5	30	8	17	22	22	0,122
7600-12SM-1NI	12	S	315	M18x1,5	23.8	38	21.5	31.5	9.5	19	24	24	0,155
7600-16SM-1NI	16	S	250	M22x1,5	27.8	43	24.5	33.5	9.5	24	27	30	0,246
7600-20SM-1NI	20	S	250	M27x2	32.8	48	26.5	40	12	27	32	36	0,343
7600-25SM-1NI	25	S	160	M33x2	39.8	54	30	44	12	36	41	46	0,505
7600-30SM-1NI	30	S	160	M42x2	49.8	62	35.5	48	12	41	50	50	0,769
7600-38SM-1NI	38	S	160	M48x2	55.8	72	41	55	12	50	55	60	1,331

7600_BS


90° Adjustable BSPP stud elbow (ISO 1179)

SDAE



Product number	Ø tube	Type	W.P.	Thread	Dimension							Weight
	d1 mm	L/S	bar	F	D2	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	kg/unit
7600-06LR-1NI	6	L	200	G 1/8	14.8	12	21	6	12	14	14	0,035
7600-08LR-1NI	8	L	200	G 1/4	19.8	14	27	8	14	19	17	0,045
7600-10LR-1NI	10	L	200	G 1/4	19.8	15	27	8	14	19	19	0,050
7600-10LR06-1NI	10	L	200	G 3/8	22.8	15	29	8	17	22	19	0,065
7600-12LR04-1NI	12	L	200	G 1/4	19.8	17	25.5	8	17	19	22	0,071
7600-12LR-1NI	12	L	200	G 3/8	22.8	17	29	8	17	22	22	0,076
7600-12LR08-1NI	12	L	200	G 1/2	27.8	18	32.5	10.5	19	27	22	0,097
7600-15LR-1NI	15	L	200	G 1/2	27.8	21	32.5	10.5	19	27	27	0,115
7600-18LR-1NI	18	L	200	G 1/2	27.8	23.5	32.5	10.5	24	27	32	0,185
7600-22LR-1NI	22	L	160	G 3/4	32.8	27.5	39	11	27	36	36	0,336
7600-28LR-1NI	28	L	160	G 1	40.8	30.5	43	12	36	41	41	0,437
7600-35LR-1NI	35	L	160	G 1 1/4	50.8	34.5	46	12	41	50	50	0,705
7600-42LR-1NI	42	L	160	G 1 1/2	55.8	40	51	12	50	55	60	1,154
7600-06SR-1NI	6	S	200	G 1/4	19.8	16	21	6	14	19	17	0,045
7600-08SR-1NI	8	S	200	G 1/4	19.8	17	25	8	14	19	19	0,055
7600-10SR-1NI	10	S	200	G 3/8	22.8	17.5	29	8	17	22	22	0,085
7600-12SR-1NI	12	S	200	G 3/8	22.8	21.5	29	8	17	22	24	0,095
7600-12SR08-1NI	12	S	200	G 1/2	27.8	21.5	32.5	10.5	19	27	24	0,117
7600-16SR-1NI	16	S	200	G 1/2	27.8	24.5	32.5	10.5	24	27	30	0,193
7600-16SR12-1NI	16	S	200	G 3/4	32.8	25	40.5	11	27	36	30	0,246
7600-20SR-1NI	20	S	200	G 3/4	32.8	26.5	39	11	27	36	36	0,362
7600-25SR-1NI	25	S	200	G 1	40.8	30	43	12	36	41	46	0,465
7600-30SR-1NI	30	S	160	G 1 1/4	50.8	35.5	46	12	41	50	50	0,750
7600-38SR-1NI	38	S	160	G 1 1/2	55.8	41	51	12	50	55	60	1,295

7600_UN



90° Adjustable UNF stud elbow (ISO 11926)

SDAE

Product number	Ø tube	Type	W.P.	Thread	Dimension							Dimensions	Weight
	d1 mm	L/S	bar	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	kg/unit
7600-06LU-1NI	6	L	315	7/16-20	16.5	27	12	17	11	12	14	14	0,032
7600-08LU-1NI	8	L	315	7/16-20	16.5	29	14	17	11	12	14	17	0,037
7600-10LU-1NI	10	L	250	9/16-18	20.2	30	15	21	12	14	17	19	0,055
7600-12LU06-1NI	12	L	250	9/16-18	20.2	32	17	21	12	17	17	22	0,075
7600-12LU-1NI	12	L	250	3/4-16	25.7	32	17	23	14	17	22	22	0,092
7600-15LU08-1NI	15	L	250	3/4-16	25.7	36	21	23	14	19	22	27	0,115
7600-15LU-1NI	15	L	200	7/8-14	29.3	36	21	27	16	24	27	27	0,154
7600-18LU10-1NI	18	L	200	7/8-14	29.3	40	23.5	27	16	24	27	32	0,201
7600-18LU-1NI	18	L	200	1.1/16-12	36.7	40	23.5	31.5	18.5	27	36	32	0,223
7600-22LU-1NI	22	L	160	1.1/16-12	36.7	44	27.5	31.5	18.5	27	36	36	0,250
7600-28LU-1NI	28	L	160	1.5/16-12	44	47	30.5	36.5	18.5	36	41	41	0,446
7600-35LU-1NI	35	L	125	1.5/8-12	55	56	34.5	46	18.5	41	50	50	0,901
7600-42LU-1NI	42	L	125	1.7/8-12	62.3	63	40	51	18.5	50	55	60	1.043
7600-06SU-1NI	6	S	400	7/16-20	16.5	31	16	16	11	12	14	17	0,036
7600-08SU-1NI	8	S	400	9/16-18	20.2	32	17	21	12	14	17	19	0,052
7600-10SU-1NI	10	S	400	9/16-18	20.2	34	17.5	21	12	17	17	22	0,073
7600-12SU-1NI	12	S	400	3/4-16	25.7	38	21.5	23	14	17	22	24	0,089
7600-16SU-1NI	16	S	400	7/8-14	29.3	43	24.5	27	16	24	27	30	0,175
7600-20SU-1NI	20	S	400	1.1/16-12	36.7	48	26.5	31.5	18.5	27	36	36	0,377
7600-25SU-1NI	25	S	315	1.5/16-12	44	54	30	36.5	18.5	36	41	46	0,668
7600-30SU-1NI	30	S	250	1.5/8-12	55	62	35.5	43.5	18.5	41	50	50	0,901
7600-38SU-1NI	38	S	200	1.7/8-12	62.3	72	41	48.5	18.5	50	55	60	1,515