
7630



45° Adjustable BSP stud elbow (ISO 1179)

SDAE45

Product number	Ø tube	Type	W.P.	Thread	Dimension								Weight
	d1 mm	L/S	bar	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	kg/unit
7630-06LR-1NI	6	L	315	G 1/8	14.8	24	9	21	6	12	14	14	0,061
7630-08LR-1NI	8	L	315	G 1/4	19.8	27	12	25	8	14	19	17	0,065
7630-10LR-1NI	10	L	315	G 1/4	19.8	27	12	25	8	14	19	19	0,067
7630-12LR-1NI	12	L	315	G 3/8	22.8	29	14	29	8	19	22	22	0,083
7630-15LR-1NI	15	L	315	G 1/2	27.8	31	16	32.5	10.5	22	27	27	0,098
7630-18LR-1NI	18	L	315	G 1/2	27.8	33.5	17	32.5	10.5	27	27	32	0,185
7630-22LR-1NI	22	L	160	G 3/4	32.8	35	18.5	39	11	27	36	36	0,198
7630-28LR-1NI	28	L	160	G 1	40.8	39	22.5	43	12	36	41	41	0,323
7630-35LR-1NI	35	L	160	G 1 1/4	50.8	44	22.5	46	12	41	50	50	0,537
7630-06SR-1NI	6	S	400	G 1/8	14.8	25	9	21	6	14	12	14	0,065
7630-08SR-1NI	8	S	400	G 1/4	19.8	27	12	25	8	14	19	19	0,070
7630-10SR-1NI	10	S	400	G 3/8	22.8	29	12.5	25	8	19	22	22	0,091
7630-12SR-1NI	12	S	400	G 3/8	22.8	33	16.5	29	8	19	22	24	0,104
7630-16SR-1NI	16	S	400	G 1/2	27.8	35	16.5	32.5	10.5	27	27	30	0,277
7630-20SR-1NI	20	S	400	G 3/4	32.8	39	17.5	39	11	27	36	36	0,285
7630-25SR-1NI	25	S	315	G 1	40.8	43	19	43	12	36	41	46	0,452
7630-30SR-1NI	30	S	250	G 1 1/4	50.8	50	23.5	46	12	41	50	50	0,720