
1875



Male stud connector BSP-NPTF

SDS

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	kg/unit
1875-02-02	6	1/4"	G 1/8	1/8 NPTF	24.5	8	10	14	0.015
1875-04-04	8	5/16"	G 1/4	1/4 NPTF	33	11	14.5	19	0.032
1875-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 1/4	3/8 NPTF	34	11	14.5	19	0.04
1875-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 3/8	1/4 NPTF	35.5	12	14.5	22	0.047
1875-06-06	10	3/8"	G 3/8	3/8 NPTF	35.5	12	14.5	22	0.051
1875-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 3/8	1/2 NPTF	40.5	12	19	22	0.061
1875-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 1/2	3/8 NPTF	39.5	14	14.5	27	0.068
1875-08-08	12	1/2"	G 1/2	1/2 NPTF	44	14	19	27	0.083
1875-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	3/4 NPTF	45.5	14	19	27	0.101
1875-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	1/2 NPTF	45.5	16	19	32	0.116
1875-12-12	20	3/4"	G 3/4	3/4 NPTF	46	16	19.5	32	0.119
1875-12-16	20-25	3/4"-1"	G 3/4	1 NPTF	53	16	24	36	0.203
1875-16-12	25-20	1"-3/4"	G 1	3/4 NPTF	49	19	19	41	0.199
1875-16-16	25	1"	G 1	1 NPTF	54	19	24	41	0.222
1875-16-20	25-32	1"-1.1/4"	G 1	1 1/4 NPTF	57	19	24.5	46	0.264
1875-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	1 1/4 NPTF	58.5	20	24.5	50	0.306
1875-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	1 1/2 NPTF	60.5	22	25.5	55	0.431
1875-32-32	50	2"	G 2	2 NPTF	68.5	25	26	70	0.755