

5056

JIC Reducing male-female

SRDS





Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L2	CH1	CH3	kg/unit
5056-06-04	6	1/4"	7/16-20	9/16-18	24.5	14		19	0,032
5056-06-05	8	5/16"	1/2-20	9/16-18	26	14	19		0,03
5056-08-04	6	1/4"	7/16-20	3/4-16	27.5	14		22	0,038
5056-08-05	8	5/16"	1/2-20	3/4-16	27.5	14		22	0,035
5056-08-06	10	3/8"	9/16-18	3/4-16	27.5	14		22	0,032
5056-10-04	6	1/4"	7/16-20	7/8-14	27.5	14		27	0,083
5056-10-06	10	3/8"	9/16-18	7/8-14	27.5	14		27	0,078
5056-10-08	12	1/2"	3/4-16	7/8-14	41	16.7	27		0,081
5056-12-04	6	1/4"	7/16-20	1 1/16-12	31	14		32	0,12
5056-12-06	10	3/8"	9/16-18	1 1/16-12	31	14		32	0,115
5056-12-08	12	1/2"	3/4-16	1 1/16-12	33.5	16.7		32	0,128
5056-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	1 1/16-12	42	19.3	32		0,120
5056-16-10	14-16	5/8"	7/8-14	1 5/16-12	35	19.3		41	0,240
5056-16-12	18-20	3/4"	1 1/16-12	1 5/16-12	35	22		41	0,250
5056-20-12	18-20	3/4"	1 1/16-12	1 5/8-12	41	22		50	0,370
5056-20-16	25	1"	1 5/16-12	1 5/8-12	42	23		50	0,355
5056-24-16	25	1"	1 5/16-12	1 7/8-12	42	23		60	0,610
5056-24-20	30-32	1.1/4"	1 5/8-12	1 7/8-12	43	24.5		60	0,615