
5230



90° Adjustable stud elbow JIC-BSP (ISO 1179)

SDE

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	kg/unit
5230-02-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/8	27	22	12	14	0,037
5230-02-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/8	29	24	14	14	0,047
5230-04-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/4	33	23	14	19	0,043
5230-04-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/4	33	24	14	19	0,055
5230-04-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/4	33	27	14	19	0,061
5230-04-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/4	35	32	19	19	0,088
5230-06-06	10	3/8"	9/16-18	G 3/8	37	29.5	19	22	0,087
5230-06-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/8	37	32	19	22	0,092
5230-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 3/8	40	36	22	22	0,19
5230-08-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/2	43	29	22	27	0,127
5230-08-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/2	43	31.5	22	27	0,14
5230-08-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/2	43	34	22	27	0,155
5230-08-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 1/2	43	36	22	27	0,164
5230-08-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	G 1/2	46.5	42	27	27	0,245
5230-12-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/4	50	38	27	36	0,205
5230-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 3/4	50	39	27	36	0,217
5230-12-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	G 3/4	50	42	27	36	0,295
5230-12-16	25	1"	1.5/16-12	G 3/4	52	46	33	36	0,405
5230-16-12	18-20	3/4"	1.1/16-12	G 1	53	44	33	41	0,317
5230-16-16	25	1"	1.5/16-12	G 1	53	46	33	41	0,425
5230-16-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	G 1	57	52	41	41	0,65
5230-20-16	25	1"	1.5/16-12	G 1.1/4-11	58	49	41	50	0,672
5230-20-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	G 1.1/4-11	58	52	41	50	0,697
5230-20-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	G 1.1/4-11	63	59	50	50	0,964
5230-24-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	G 1.1/2-11	63	59	50	55	0,953