
# 5235

## 45° Adjustable stud elbow JIC-BSP (ISO 1179)

## SDE45




| Product number | Ø tube | | Thread | | Dimension | | | | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | F | F1 | L | L1 | CH1 | CH2 | kg/unit |
| 5235-02-04 | 6 | 1/4" | 7/16-20 | G 1/8 | 27 | 21 | 12 | 14 | 0,035 |
| 5235-04-04 | 6 | 1/4" | 7/16-20 | G 1/4 | 30 | 21.5 | 14 | 19 | 0,048 |
| 5235-04-05 | 8 | 5/16" | 1/2-20 | G 1/4 | 30 | 21.5 | 14 | 19 | 0,051 |
| 5235-04-06 | 10 | 3/8" | 9/16-18 | G 1/4 | 30 | 21.5 | 14 | 19 | 0,055 |
| 5235-06-06 | 10 | 3/8" | 9/16-18 | G 3/8 | 33.5 | 22 | 19 | 22 | 0,07 |
| 5235-06-08 | 12 | 1/2" | 3/4-16 | G 3/8 | 33.5 | 26 | 19 | 22 | 0,104 |
| 5235-08-06 | 10 | 3/8" | 9/16-18 | G 1/2 | 39 | 25.5 | 22 | 27 | 0,092 |
| 5235-08-08 | 12 | 1/2" | 3/4-16 | G 1/2 | 39 | 27.5 | 22 | 27 | 0,148 |
| 5235-08-10 | 14-16 | 5/8" | 7/8-14 | G 1/2 | 39 | 29 | 22 | 27 | 0,165 |
| 5235-08-12 | 18-20 | 3/4" | 1.1/16-12 | G 1/2 | 41.5 | 33 | 27 | 27 | 0,182 |
| 5235-12-08 | 12 | 1/2" | 3/4-16 | G 3/4 | 44 | 29.5 | 27 | 36 | 0,218 |
| 5235-12-10 | 14-16 | 5/8" | 7/8-14 | G 3/4 | 44 | 31 | 27 | 36 | 0,235 |
| 5235-12-12 | 18-20 | 3/4" | 1.1/16-12 | G 3/4 | 44 | 33 | 27 | 36 | 0,27 |
| 5235-16-16 | 25 | 1" | 1.5/16-12 | G 1 | 47 | 37.5 | 33 | 41 | 0,394 |
| 5235-20-20 | 30-32 | 1.1/4" | 1.5/8-12 | G 1.1/4 | 48.5 | 40.5 | 41 | 50 | 0,599 |
| 5235-24-24 | 38 | 1.1/2" | 1.7/8-12 | G 1.1/2 | 55 | 45.5 | 50 | 55 | 0,854 |