OSŁONA TEKSTYLNA
Textile protection sleeve



CHARAKTERYSTYKA / *FEATURES:*

- *Materiał: Polipropylen/ Material: Polypropylene*
- *Temperatura pracy: -25°C do 100°C / working temperature -25°C to 100°C*
- *Temperatura topnienia 185°C / MELTING POINT: 185°C*
- *Nierozpuszczalna w wodzie / INSOLUBLE IN WATER*
- *Odporność chemiczna: osłona odporna na stężone kwasy i zasady oraz rozpuszczalniki / Chemical resistance: good resistance to strongly concentrated acids, alkaline liquids, normal solvents*
- *Wytrzymałość na promieniowanie uv: podstawowe polimery budulcowe są odporne na prom. Uv / UV resistance: basic polymers are resistant to UV radiation*

ZASTOSOWANIE

Osłona tekstylna jest stosowana przy przewodach pojedynczych lub całych wiązkach w celu ulepszania wykorzystania przestrzeni oraz ochrony maszyny lub operatora w przypadku uszkodzenia przewodu. Chroni przewód przed ścieraniem i rozkładaniem gumy. W ograniczonym zakresie ochrania przed efektami rozerwania przewodu.

Numer Części	Szerokość po Rozłożeniu Na płasko (mm*)	ŚREDNICA WEW. g/m (mm)	WAGA
TPRS-20	32	20	27
TPRS-22	38	22	32
TPRS-25	42	25	34
TPRS-28	48	28	38
TPRS-32	52	32	42
TPRS-35	55	35	45
TPRS-38	62	38	48
TPRS-40	65	40	
TPRS-45	72	45	60
TPRS-50	80	50	65
TPRS-70	112	70	96
TPRS-75	120	75	
TPRS-90	145	90	112