
1865



Male stud connector BSP-BSPT

SDS

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	kg/unit
1865-02-02	6	1/4"	G 1/8	R 1/8 K	23.5	8	9	14	0.014
1865-04-04	8	5/16"	G 1/4	R 1/4 K	33	11	14	19	0.034
1865-06-06	10	3/8"	G 3/8	R 3/8 K	35.5	12	14	22	0.049
1865-08-08	12	1/2"	G 1/2	R 1/2 K	41	14	18	27	0.082
1865-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 1/2	R 3/4 K	45.5	14	19	27	0.109
1865-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 3/4	R 1/2 K	45	16	18	32	0.121
1865-12-12	20	3/4"	G 3/4	R 3/4 K	46	16	19	32	0.136
1865-16-16	25	1"	G 1	R 1 K	54	19	24	41	0.224
1865-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	R 1 1/4 K	59	20	24.5	50	0.361
1865-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	R 1 1/2 K	60.5	22	25.5	55	0.448
1865-32-32	50	2"	G 2	R 2 K	72.5	25	30	70	0.816