


# CHIMTUB/10AC

## ZASTOSOWANIE:

Wąż gumowy o miękkich ścianach, odpowiedni dla dostarczania chemikaliów, organicznych i nieorganicznych kwasów o wysokiej koncentracji, zasad, soli, ketonów, farb na bazie wody. Odpowiedni również dla barwników do odzieży.

**ZAKRES TEMPERATUR:** -35ºC +100ºC

## *APPLICATION*:

*Softwall rubber hose suitable for delivery chemical products, organic and inorganic acids at high concentration too, sales and bases, ketons and water basis paint. Suitable also for dyestuff for cloths.*

***TEMPERATURE RANGE:*** *-35°C +100°C*

## STRUKTURA:

**WARSTWA WEWNĘTRZNA:**czarna, gładka, przewodząca guma, odporna na produkty chemiczne.

**WZMOCNIENIE:** silne, syntetyczne warstwy tekstylne.

**WARSTWA ZEWNĘTRZNA:** czarna, odporna na ścieranie, produkty chemiczne, warunki atmosferyczne i ozon guma przewodząca.

**POWIERZCHNIA:** gładka, wykończona materiałem.

**OZNACZENIE NA WĘŻU:** ciągły czerwony pasek „H.T. - CHEMICAL DELIVERY - W.P. 10 BAR (150 PSI)"

**WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA:** 3:1

## *CONSTRUCTION:*

***TUBE:*** *black, smooth, conductive, chemical products resistant rubber.*

***REINFORCEMENT:*** *high strength synthetic textile plies.*

***COVER:*** *black, abrasion, chemical products, weathering and ozone resistant conductive rubber.*

***SURFACE:*** *smooth fabric finished.*

***BRANDING:*** *red transfer tape "H.T. – CHEMICAL DELIVERY – W.P. 10 BAR (150 PSI)"*

***SAFETY FACTOR:*** *3:1*

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

*Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.*

| Średnica wew. *Inside diameter* | | Średnica zew. *Outside diameter* | | Waga *Weight* | Ciś. robocze *Working pressure* | | Ciś. rozrywające *Burst pressure* | | Długość *Length* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 20 | 25/32" | 30 | 1.3/16" | 0,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 25 | 1" | 35 | 1.3/8" | 0,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 30 | 1.3/16" | 42 | 1.21/32" | 0,84 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 32 | 1.1/4" | 44 | 1.23/32" | 0,86 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 38 | 1.1/2" | 52 | 2.1/16" | 1,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| 51 | 2" | 66 | 2.19/32" | 1,80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |