


Raccordo femmina girevole connessione cono 24° tipo DKOS


Swivel female fitting 24° cone connection type DKOS



Tubo / *Hose*	Ø	G	L	Ch	D	Codice/*Ref.*
RD2	6*	M14x1.5	31.6	17	2.0	35R10000
	8*	M16x1.5	31.6	19	2.0	35R30000
	10*	M18x1.5	31.5	22	2.0	35R40000
	12*	M20x1.5	36	24	2.0	35R70000
RD3	6	M14x1.5	37	17	3.0	35R10003
	8	M16x1.5	35	19	3.0	35R30003
	10	M18x1.5	37	22	3.0	35R40003
RD4	6*	M14x1.5	35.5	17	4.0	35R10004
	8*	M16x1.5	36	19	4.0	35R30004
	10	M18x1.5	40	22	4.0	35R40004
	12	M20x1.5	40	24	4.0	35R70004

*** Disponibili in acciaio inossidabile/ *Available in Stainless steel***


45°



Tubo / *Hose*	Ø	G	H	L	Ch	D	Codice/*Ref.*
RD2	6	M14x1.5	15	47.5	17	2.0	35R10040
	8	M16x1.5	16	52	19	2.0	35R30040
	10	M18x1.5	19	56	22	2.0	35R40040
RD3	6	M14x1.5	15	51.5	17	3.0	35R10043
	8	M16x1.5	19	56	19	3.0	35R30043
	10	M18x1.5	19	61	22	3.0	35R40043
RD4	6*	M14x1.5	15	51.5	17	4.0	35R10044
	8	M16x1.5	19	56	19	4.0	35R30044
	10	M18x1.5	19	61	22	4.0	35R40044
	12	M20x1.5	20	62	24	4.0	35R70044

*** Disponibili in acciaio inossidabile/ *Available in Stainless steel***

90°



Tubo / *Hose*	Ø	G	H	L	Ch	D	Codice/*Ref.*
RD2	6	M14x1.5	25	35.5	17	2.0	35R10090
	8	M16x1.5	36	40.5	19	2.0	35R30090
	10	M18x1.5	36	41.5	22	2.0	35R40090
RD3	6	M14x1.5	25	39.5	17	3.0	35R10093
	8	M16x1.5	36	40.5	19	3.0	35R30093
	10	M18x1.5	36	46.5	22	3.0	35R40093
RD4	6*	M14x1.5	25	39.5	17	4.0	35R10094
	8	M16x1.5	36	45.5	19	4.0	35R30094
	10	M18x1.5	36	46.5	22	4.0	35R40094
	12	M20x1.5	38	48.5	24	4.0	35R70094

*** Disponibili in acciaio inossidabile/ *Available in Stainless steel***