THN002K
THB002K

INTERPUMP **Jet Plus 2SC**



Applicazioni / Applications :



Omologazioni / Type Approval :

Specifiche applicabili / Applicable specs. :
Exceed EN 857 2SC - ISO 7751

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Internal hose: *Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness.*

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Reinforcement: *2 trecce in acciaio ad alta resistenza.*

Copertura esterna: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

External covering: *Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.*

Fluidi raccomandati:
Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole.

Recommended fluid:
Water, water-soap based, glicol-water based.

Temperatura di esercizio:
da -40 a +135°C
155°C intermittente

Operating temperature range:
from -40 to +135°C
155°C intermittent

Copertura liscia a richieta/Smooth cover upon request

	part number	ID		size	OD	Max WP safety factor 1:4		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
		in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	code
	Nero - Black													
○	**THN002K-04**	1/4"	6,5	04	13,4	400	5800	1600	23200	75	2,953	0,281	0,189	001C-04
◐	**THN002K-05**	5/16"	8,0	05	15,0	400	5800	1600	23200	85	3,346	0,327	0,220	001C-05
◐	**THN002K-06**	3/8"	9,5	06	17,4	400	5800	1600	23200	90	3,543	0,418	0,281	001C-06
○	**THN002K-08**	1/2"	12,7	08	20,6	400	5800	1600	23200	130	5,118	0,574	0,385	001C-08

Disponibile su richiesta la versione con copertura certificata AFPS GS 2014:1 - PAH Cat. 2 - Ordinare il codice THN0Z
Available on request with AFPS GS 2014:1 - PAH Cat.2 Certified Cover Please order THN0Z code.

	Blu - Blue													
●	**THB002K-04**	1/4"	6,5	04	13,4	400	5800	1600	23200	75	2,953	0,281	0,189	001C-04
●	**THB002K-05**	5/16"	8,0	05	15,0	400	5800	1600	23200	85	3,346	0,327	0,220	001C-05
●	**THB002K-06**	3/8"	9,5	06	17,4	400	5800	1600	23200	90	3,543	0,418	0,281	001C-06
◐	**THB002K-08**	1/2"	12,7	08	20,6	400	5800	1600	23200	130	5,118	0,574	0,385	001C-08

Marcatura / Marking : Disponibile solo in versione "transfer"/ Available only "mylar"



CARATTERISTICHE: Linea flessibile NO-SKIVE - fattore di sicurezza 1:4 - Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio.
FEATURE: NO SKIVE flexible line - safety factor 1:4 - Product designed for pressure wash applications. Any different use may reduce service life.