
7460_BS


Male stud elbow connector BSPT tapered thread (Form C DIN 3852-2) SDE



Product number	Ø tube	Type	W.P.	Dimension							Weight
	mm	L/S	bar	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	kg/unit
7460-06LLR-1NI	6	LL	100	R 1/8 K	19	8	23	11.5	12	12	0,022
7460-08LLR-1NI	8	LL	100	R 1/8 K	19.5	8	24.5	12.5	12	14	0,022
7460-06LR-1NI	6	L	315	R 1/8 K	19.5	8	27	12	12	14	0,027
7460-06LR04-1NI	6	L	315	R 1/4 K	27.5	12	29	14	12	14	0,035
7460-08LR02-1NI	8	L	315	R 1/8 K	22	8	29	14	12	17	0,035
7460-08LR-1NI	8	L	315	R 1/4 K	27.5	12	29	14	12	17	0,030
7460-10LR-1NI	10	L	315	R 1/4 K	27.5	12	30	15	14	19	0,040
7460-08LR06-1NI	08	L	315	R 3/8 K	28	12	31	16	14	17	0,055
7460-10LR06-1NI	10	L	315	R 3/8 K	28	12	32	17	14	19	0,056
7460-12LR04-1NI	12	L	315	R 1/4 K	29	12	32	17	17	22	0,070
7460-12LR-1NI	12	L	315	R 3/8 K	29.5	12	32	17	17	22	0,072
7460-12LR08-1NI	12	L	315	R 1/2 K	34	14	34	20	19	22	0,097
7460-15LR06-1NI	15	L	315	R 3/8 K	30	12	36	21	19	27	0,09
7460-15LR-1NI	15	L	315	R 1/2 K	36	14	36	21	19	27	0,095
7460-18LR-1NI	18	L	315	R 1/2 K	36	14	40	23.5	24	32	0,126
7460-22LR-1NI	22	L	160	R 3/4 K	40.5	17	44	27.5	27	36	0,212
7460-06SR-1NI	6	S	630	R 1/4 K	27.5	12	31	16	12	17	0,045
7460-08SR-1NI	8	S	630	R 1/4 K	27.5	12	32	17	14	19	0,055
7460-10SR-1NI	10	S	630	R 3/8 K	29.5	12	34	17.5	17	22	0,085
7460-12SR-1NI	12	S	630	R 3/8 K	29.5	12	38	21.5	17	24	0,080
7460-12SR08-1NI	12	S	630	R 1/2 K	36	14	37	20.5	19	24	0,105
7460-14SR-1NI	14	S	630	R 1/2 K	36	14	40	22	19	27	0,105
7460-16SR-1NI	16	S	400	R 1/2 K	36	14	43	24.5	24	30	0,139
7460-20SR-1NI	20	S	400	R 3/4 K	40.5	17	48	26.5	27	36	0,239

Seal type: conical thread (ASME B1.20.1)

7460_M




Male stud elbow connector Metric fine tapered thread (Form C DIN 3852-1) SDE

Product number	Ø tube	Type	W.P.	Dimension						Weight
	mm	L/S	bar	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	kg/unit
7460-06LM-1NI	6	L	315	M 10x1 K	20	8	27	12	12	14	0,029
7460-08LM-1NI	8	L	315	M 12x1,5 K	26	12	29	14	12	17	0,043
7460-10LM-1NI	10	L	315	M 14x1,5 K	27	12	30	15	14	19	0,062
7460-12LM-1NI	12	L	315	M 16x1,5 K	28	12	32	17	17	22	0,085
7460-15LM-1NI	15	L	315	M 18x1,5 K	32	12	36	21	19	27	0,083
7460-18LM-1NI	18	L	315	M 22x1,5 K	36	14	40	23.5	24	32	0,130
7460-06SM-1NI	6	S	630	M 12x1,5 K	26	12	31	16	12	17	0,052
7460-08SM-1NI	8	S	630	M 14x1,5 K	27	12	32	17	14	19	0,074
7460-10SM-1NI	10	S	630	M 16x1,5 K	28	12	34	17.5	17	22	0,090
7460-12SM-1NI	12	S	630	M 18x1,5 K	28	12	38	21.5	17	24	0,100
7460-14SM-1NI	14	S	630	M 20x1,5 K	32	14	40	22	19	27	0,104
7460-16SM-1NI	16	S	400	M 22x1,5 K	32	14	43	24.5	24	30	0,145

Seal type: conical thread (ASME B1.20.1)

7460_NP

Male stud elbow - NPTF tapered thread (ISO 8434-1) SDE



Product number	Ø tube	Type	W.P.	Dimension						Weight
	mm	L/S	bar	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	kg/unit
7460-06LN-1NI	6	L	315	1/8 NPTF	20	8	27	12	12	14	0,030
7460-06LN04-1NI	06	L	315	1/4 NPTF	26	12	29	14	12	14	0,035
7460-08LN-1NI	8	L	315	1/4 NPTF	26	12	29	14	12	17	0,036
7460-10LN-1NI	10	L	315	1/4 NPTF	27	12	30	15	14	19	0,049
7460-12LN04-1NI	12	L	315	1/4 NPTF	28	12	32	17	17	22	0,071
7460-12LN-1NI	12	L	315	3/8 NPTF	28	12	32	17	17	22	0,075
7460-15LN-1NI	15	L	315	1/2 NPTF	34	16	36	21	19	27	0,090
7460-18LN-1NI	18	L	315	1/2 NPTF	36	16	40	23.5	24	32	0,129
7460-22LN-1NI	22	L	160	3/4 NPTF	42	16	44	27.5	27	36	0,174
7460-28LN-1NI	28	L	160	1 NPTF	48	20	47	30.6	36	41	0,285
7460-06SN-1NI	6	S	630	1/4 NPTF	26	12	31	16	12	17	0,046
7460-08SN-1NI	8	S	630	1/4 NPTF	27	12	32	17	14	19	0,057
7460-10SN-1NI	10	S	630	3/8 NPTF	28	12	34	17.5	17	22	0,075
7460-12SN-1NI	12	S	630	3/8 NPTF	28	12	38	21.5	17	24	0,076
7460-12SN08-1NI	12	S	630	1/2 NPTF	36	16	38	21.5	19	24	0,105
7460-14SN-1NI	14	S	630	1/2 NPTF	36	16	40	22	19	27	0,104
7460-16SN-1NI	16	S	400	1/2 NPTF	36	16	43	24.5	24	30	0,146
7460-20SN-1NI	20	S	400	3/4 NPTF	40.5	16	50.5	26.5	27	36	0,234

note: Seal type: conical thread (ASME B1.20.1)