
Terminale dritto M/M JIC-BSPP (ISO 8434-6)

SDS



Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	kg/unit
1905-02-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/8-28	28.5	14	8	14	0,014
1905-04-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/4	33	14	11	19	0,03
1905-04-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/4	33	14	11	19	0,03
1905-04-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/4	33	14	11	19	0,03
1905-04-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/4	38	17	12	22	0,062
1905-06-04	6	1/4"	7/16-20	G 3/8	35.5	14	12	22	0,047
1905-06-05	8	5/16"	1/2-20	G 3/8	35.5	14	12	22	0,047
1905-06-06	10	3/8"	9/16-18	G 3/8	35.5	14	12	22	0,047
1905-06-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/8	38	17	12	22	0,062
1905-06-10	16	5/8"	7/8-14	G 3/8	42	19	12	24	0,068
1905-08-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/2	39	14	14	27	0,068
1905-08-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/2	41.5	17	14	27	0,079
1905-08-10	16	5/8"	7/8-14	G 1/2	44.5	19	14	27	0,085
1905-08-12	20	3/4"	1 1/16-12	G 1/2	47	22	14	27	0,12
1905-12-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/4	43.5	17	16	32	0,145
1905-12-10	16	5/8"	7/8-14	G 3/4	46.5	19	16	32	0,155
1905-12-12	20	3/4"	1 1/16-12	G 3/4	49	22	16	32	0,162
1905-12-16	25	1"	1 5/16-12	G 3/4	52	23	16	36	0,175
1905-16-12	20	3/4"	1 1/16-12	G 1	52	22	19	41	0,21
1905-16-16	25	1"	1 5/16-12	G 1	54	23	19	41	0,215
1905-16-20	30	1.1/4"	1 5/8-12	G 1	57	24	19	42	0,29
1905-20-20	30	1.1/4"	1 5/8-12	G 1.1/4	58	24	20	50	0,435
1905-24-24	38	1.1/2"	1 7/8-12	G 1.1/2	62.5	27.5	22	55	0,61