OSŁONA NYLONOWA TPRSN
Nylon sleeve



CHARAKTERYSTYKA / *FEATURES*

- ☑ Materiał: Nylon / *Material: Nylon*
- ☑ Temperatura pracy: -60°C do +120°C / *working temperature: -60°C to +120°C*
- ☑ Palność: vw-1 / *flammability: vw-1*
- ☑ Temperatura topnienia: +260°C / *melting point: +260°C*
- ☑ Standardowy kolor: czarny / *standard color: black*
- ☑ Standardowa grubość: 1mm / *standard thickness: 1mm*
- ☑ Odporność chemiczna: osłona odporna na stężone kwasy i zasady oraz rozpuszczalniki / *chemical resistance: good resistance to strongly concentrated acids, alkaline liquids, normal solvents*
- ☑ Wytrzymałość na promieniowanie uv: podstawowe polimery budulcowe są odporne na promieniowanie UV / *UV resistance: basic polymers are resistant to UV radiation*

ZASTOSOWANIE / *APPLICATIONS*

Osłona nylonowa stosowana jest w przewodach pojedynczych lub całych wiązkach przewodów w celu ochrony maszyny oraz operatora w przypadku uszkodzenia przewodu.
Chroni przed fizycznym ścieraniem i zniszczeniem gumy oraz przed bezpośrednimi działaniami promieni słonecznych. W ograniczonym zakresie ochrania przed efektami rozerwania przewodu.

The nylon sleeve is used on single hoses or entire bundles of hoses to protect the machine and the operator in case of hose damage.
It guards against physical abrasion, rubber deterioration, and direct exposure to sunlight. To a limited extent, it also provides protection against the effects of hose rupture.

Numer części *Part Number*	**Szerokość porozłożeniu na płasko (mm*)** *Width When Laid Flat (mm)**	**ŚREDNICA WEW. (mm)** *Inner Diameter (mm)*	**WAGA (g/m)** *Weight*
TPRSN-20	32	20	27
TPRSN-22	38	22	32
TPRSN-25	42	25	34
TPRSN-28	48	28	38
TPRSN-32	52	32	42
TPRSN-35	55	35	45
TPRSN-38	62	38	48
TPRSN-45	72	45	60
TPRSN-50	80	50	65
TPRSN-70	112	70	96
TPRSN-90	145	90	112

*Tolerancja / *Tolerance* ± 3 mm